

Модель	ComBox	ProfiBox	IT1000	IT3000A	IT3000AP	IT3000D	IT3000E
Стационарный вариант з настінним та настільним кріпленням (всі моделі виготовлені з нержавіючої сталі, степінь захисту IP65)							
Варіант, що вбудовується для монтажу в монтажну шафу (всі моделі виготовлені з нержавіючої сталі, степінь захисту IP65)							
Програмне забезпечення	ComBox	ProfiBox	IT1000	IT3000A	IT3000AP	IT3000D	IT3000E
Вільне програмування	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає
Наповнення мішків			IT FILL *	IT FILL *			IT FILL *
Стандартний режим зважування			IT BASIC *	IT BASIC *		IT BASIC *	IT BASIC *
Контрольне зважування			IT CHECK *	IT CHECK *			IT CHECK *
Поштучне зважування			IT COUNT *	IT COUNT *			IT COUNT *
Зважування в ONLINE	IT ONLINE		IT ONLINE *	IT ONLINE *			IT ONLINE *
Контролер fieldbus		IT ONLINE P			IT ONLINE P *		
Контролер для автомобільних ваг				IT TRUCK / ONLINE *		IT TRUCK / ONLINE *	IT TRUCK / ONLINE *
Вагова електроніка	ComBox	ProfiBox	IT1000	IT3000A	IT3000AP	IT3000D	IT3000E
Кількість вагових інтерфейсів	1	1	1	1 або 2	1	1	1
Кількість вагових датчиків (350 Ом)	max. 16 ***	max. 16 ***	max. 16	max. 16	max. 16 ***	—	max. 8
Багатодіапазонне зважування	так	так	так	так	так	так	так
Кількість сертифікованих поділок	немає	немає	6.000 поділок	6.000 поділок	6.000 поділок	6.000 поділок	6.000 поділок
Підтримка цифрових датчиків	немає	немає	немає	немає	немає	Flintec RC3D, HBM C16i, REVERE SCC/SBC/DSC	немає
Створення архіву зважування	немає	немає	IT1000 ONLINE з PC ARCHIVE	внутрішній архів на 128,000 записів	немає	IT3000 ONLINE з PC ARCHIVE	внутрішній архів на 40,000 записів
Технічні засоби	ComBox	ProfiBox	IT1000	IT3000A	IT3000AP	IT3000D	IT3000E
Дисплей	немає	немає	1 стр. 13 символів LCD з підсвіткою	1 стр. 20 символів LCD з підсвіткою	1 стр. 20 символів LCD з підсвіткою	1 стр. 20 символів LCD з підсвіткою	1 стр. 20 символів LCD з підсвіткою
Клавіатура	немає	немає	5 багатофункціональних клавіш	20 багатофункціональних клавіш	20 багатофункціональних клавіш	20 багатофункціональних клавіш	20 багатофункціональних клавіш
Послідовний порт вводу/виводу	1 (RS232/20mA/RS485)	1 (RS232/20mA/RS485)	1 (RS232/20mA/RS485) **	2 (RS232/20mA/RS485)	1 (RS232/20mA/RS485)	2 (RS232/20mA/RS485)	1 (RS232/20mA/RS485, Option)
Цифровий вхід/вихід	2 I/Os внутрішнє	2 I/Os внутрішнє	2 I/Os внутрішнє **	2 I/Os внутрішнє	2 I/Os внутрішнє	2 I/Os внутрішнє	2 I/Os внутрішнє
Підтримка fieldbus	немає	Profibus DP	немає	немає	Profibus DP 12MBit	немає	немає
Ethernet вихід	немає	немає	зовнішній EtherPort **	зовнішній EtherPort	зовнішній EtherPort	зовнішній EtherPort	внутрішній 10/100BASE-T інтерфейс
Аналоговий вхід/вихід 0-20mA, 4-20mA, 0-10V або 2-10V	немає	немає	внутрішній, 15 Bit	внутрішній, 15 Bit	внутрішній, 15 Bit	внутрішній, 15 Bit	внутрішній, 15 Bit
Тип живлення	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC	110-240VAC/12-30VDC
Пам'ять під архів бази даних	немає	немає	немає	512kB	немає	немає	128kB
Габаритні розміри	ComBox	ProfiBox	IT1000	IT3000A	IT3000AP	IT3000D	IT3000E
Стационарный вариант	ШxBxГ: 260 x 172 x 51 mm	ШxBxГ: 260 x 172 x 51 mm	ШxBxГ: 168 x 167 x 115 mm	ШxBxГ: 225 x 190 x 145 mm	ШxBxГ: 225 x 190 x 145 mm	ШxBxГ: 225 x 190 x 145 mm	ШxBxГ: 225 x 190 x 145 mm
Варіант, що вбудовується	—	—	ШxBxГ: 182 x 145 x 47 mm запобіжник ШxB: 165 x 129 mm	ШxBxГ: 216 x 156 x 61 mm запобіжник ШxB: 199 x 139 mm	ШxBxГ: 216 x 156 x 61 mm запобіжник ШxB: 199 x 139 mm	ШxBxГ: 216 x 156 x 61 mm запобіжник ШxB: 199 x 139 mm	ШxBxГ: 216 x 156 x 61 mm запобіжник ШxB: 199 x 139 mm

* Основна програмна версія IT3000

** Тільки один можливий вибір

*** 6 L/C max для живлення 12-30VDC